



Technology Co., Ltd.



Professional Total Solution Provider



**ATOP-series**

宜得世 臥式柱塞式射出機

EdeX Horizontal Plunger Type Injection Molding Machine

# 規格表

ATOP Series		ATOP700-SP180			ATOP1000-SP300			ATOP1400-SP450		
螺桿直徑	mm	30			35			40		
柱塞直徑	mm	16	22	28	22	28	34	28	34	40
射出容積	cm <sup>3</sup>	32	61	98	68	111	163	123	181	251
射出壓力	kgf/cm <sup>2</sup>	3253	2845	2390	3169	2623	2297	2867	2485	2082
射出速度	mm/s	346	209	154	282	210	163	192	150	129
螺桿轉速	RPM	320			300			300		
最大鎖模力	kn/tonf	700 / 71			1000 / 102			1400 / 143		
支柱內距	mm	360 x 360			410 x 410			460 x 460		
模板尺寸	mm	580 x 580			680 x 680			770 x 770		
最大模板距離	mm	600			750			900		
最小模厚	mm	150			150			200		
托模力 / 行程	tonf/mm	3.3 / 100			4 / 120			4 / 120		
電熱段數	set	N4 + H3			N4 + H3			N4 + H3		
電熱容量	kw	6			7			8.5		
馬達馬力	kw	10			16			16		
機械尺寸	m(LxWxH)	2.85 x 1 x 1.55			3.45 x 1.31 x 1.65			3.68 x 1.43 x 1.74		
機械重量	ton	3.1			5			6.1		

ATOP Series		ATOP1800-SP770			ATOP2500-SP1500		
螺桿直徑	mm	45			55		
柱塞直徑	mm	30	40	50	40	50	60
射出容積	cm <sup>3</sup>	177	314	491	377	589	848
射出壓力	kgf/cm <sup>2</sup>	2720	2390	1965	2720	2454	2285
射出速度	mm/s	221	141	110	165	117	87
螺桿轉速	RPM	300			300		
最大鎖模力	kn/tonf	1800 / 184			2500 / 255		
支柱內距	mm	510 x 510			610 x 610		
模板尺寸	mm	880 x 880			930 x 930		
最大模板距離	mm	1000			1100		
最小模厚	mm	250			250		
托模力 / 行程	tonf/mm	5.6 / 140			7.5 / 200		
電熱段數	set	N4 + H3			N4 + H3		
電熱容量	kw	9			12		
馬達馬力	kw	22			33		
機械尺寸	m(LxWxH)	4.25 x 1.44 x 1.85			5.6 x 1.64 x 1.98		
機械重量	ton	7.7			11		

宜得世股份有限公司

TEL | 886-2-2847-1194 · FAX | 886-2-2285-6935

E-mail | [yescan@edex.com.tw](mailto:yescan@edex.com.tw) · Web | [www.edex.com.tw](http://www.edex.com.tw)

