



Technology Co., Ltd.

Professional Total Solution Provider



**VE-series**

宜得世 立式螺桿式射出機

# 特色說明

- 採用伺服油電節能系統
- 12吋全彩LCD控制器
- 電腦控制數位背壓功能

- 氣冷式免用水冷卻系統
- 最大開模最低機身
- 射出/開關模/射座/托模單元使用位置尺

## 螺桿式規格表

VE Series			VE150-D40			VE350-D50			VE550-D100			VE850-D150										
射出單元	螺桿直徑	mm	18	22	25	22	25	30	25	28	35	30	35	40								
	射出容積	cm <sup>3</sup>	28	42	54	42	54	78	74	92	144	106	144	188								
	射出壓力	kgf/cm <sup>2</sup>	2492	1668	1292	2318	1795	1247	2190	1746	1117	2125	1561	1195								
	射出速度	mm/s	174			154			127			151										
	螺桿轉速	RPM	300			300			200			200										
開關模單元			固定模	前後單滑板		固定模	前後單滑板		固定模	前後單滑板		固定模	前後單滑板									
	最大鎖模力	KN/Tonf	147 / 15			348 / 35.5			534 / 54.4			879 / 86.7										
	支柱內距	mm	260 X 160			360 X 210			460 X 310			510 X 360										
	最大模板距離	mm	350	290		450	390		500	440		550	490									
	最小模厚	mm	120	60		160	100		200	140		200	140									
	托模力/行程	Tonf/mm	2.14 / 80			2.14 / 100			2.14 / 100			2.7 / 110										
其他	電熱段數	set	N1+H2			N2+H2			N2+H2			N2+H2										
	馬達功率	KW	5.5			7.5			7.5			15										
	電熱功率	KW	2.85			4.45			4.8			6.5										
	設備尺寸	m(LxWxH)	1.56x1.14x2.2	1.61x1.14x2.2	1.87x1.33x2.6	1.94x1.33x2.6	2.12x1.44x3.0	2.26x1.44x3.0	2.2x1.6x3.1	2.3x1.6x3.1												
	設備最小高度	M	1.7			2.05			2.3			2.4										
	工作平台高度	M	0.64	0.72		0.85	0.91		0.89	0.95		0.93	1.05									
	設備重量	Ton	1.3			1.6			2.2			3.0										

VE Series			VE1200-D160			VE1600-D350			VE2200-D430								
射出單元	螺桿直徑	mm	35	40	45	40	45	50	45	50	60						
	射出容積	cm <sup>3</sup>	163	214	270	276	350	432	350	432	622						
	射出壓力	kgf/cm <sup>2</sup>	2082	1594	1259	1812	1431	1159	1801	1459	1013						
	射出速度	mm/s	113			100			99								
	螺桿轉速	RPM	160			160			150								
開關模單元			固定模	前後單滑板		固定模	前後單滑板		固定模	前後單滑板							
	最大鎖模力	KN/Tonf	1168 / 122.4			1554 / 158.6			2176 / 222								
	支柱內距	mm	610 X 410			710 X 460			810 X 510								
	最大模板距離	mm	600	530		660	590		710	640							
	最小模厚	mm	250	180		250	180		300	230							
	托模力/行程	Tonf/mm	4.04 / 120			4.04 / 120			4.04 / 150								
其他	電熱段數	set	N2+H2			N2+H2			N2+H2								
	馬達功率	KW	15			15			18.5								
	電熱功率	KW	7.5			8.1			10								
	設備尺寸	m(LxWxH)	2.39x1.55x3.7	2.39x1.55x3.7	2.95x1.69x3.9	2.95x1.69x3.9	3.45x1.78x4.3	3.45x1.78x4.3									
	設備最小高度	M	2.9			3.0			3.3								
	工作平台高度	M	1.13	1.19		1.22	1.28		1.37	1.43							
	設備重量	Ton	4.0			5.4			6.8								

宜得世股份有限公司

TEL | 886-2-2847-1194·FAX | 886-2-2285-6935

E-mail | yescan@edex.com.tw · Web | www.edex.com.tw



Web



Line